

FIȘĂ TEHNICĂ

Piciorul protetic Aspire K3

Piciorul protetic Aspire K3 este un picior universal, care oferă un călcâi dinamic, rulare lină și un vârf tip sanda pentru utilizare cu o gamă largă de încălțăminte, inclusiv șlapi. Învelișul închis pentru picior și construcția cu înălțime redusă îi conferă un grad sporit de potrivire universală. Prezintă un design complet al lamei din carbon pentru a optimiza eficiența mersului și a oferi un mers natural.

Specificații tehnice

- Tip picior: fibră de carbon
- Nivel de activitate: K3 Activ (potrivit și pentru niveluri inferioare)
- Greutate maximă pacient: 100 kg
- Nivel de amputare: transfemural și transtibial
- Nivel de impact: impact scăzut spre ridicat
- Material: material compozit carbon
- Tip conexiune: adaptor piramidal (tată)
- Înălțime constitutivă: 80 mm (cu piramidă și husă pentru picior)
- Înălțime călcâi: 10 mm
- Greutate picior: 660 g (cu piramidă și husă pentru picior)
- Interval de mărimi: 22 cm - 28 cm.

Genunchiul protetic Aspire H1

Genunchiul protetic Aspire H1 este o articulație de genunchi policentrică cu un sistem hidraulic cu 3 supape pentru mers dinamic și mișcare armonioasă. Unghiul de flexie foarte ascuțit permite mai multă libertate de mișcare.

Specificații tehnice

- Tip genunchi: policentric (articulație cu 4 bare) cu control hidraulic
- Nivel de amputare: transfemural (deasupra genunchiului)
- Nivel de impact: de la înalt la extrem
- Greutate maximă pacient: 100 kg
- Greutate genunchi: 750 g
- Înălțime corporală: 184 mm
- Flexie maximă: 150°
- Material: adesea construit cu componente din fibră de carbon și oțel inoxidabil.

