

FIȘĂ TEHNICĂ

Piciorul protetic Aspire K3

Piciorul protetic Aspire K3 este un picior universal, care oferă un călcâi dinamic, rulare lină și un vârf tip sanda pentru utilizare cu o gamă largă de încălțăminte, inclusiv șlapi. Învelișul închis pentru picior și construcția cu înălțime redusă îi conferă un grad sporit de potrivire universală. Prezintă un design complet al lamei din carbon pentru a optimiza eficiența mersului și a oferi un mers natural.

Specificații tehnice

- Tip picior: fibră de carbon
- Nivel de activitate: K3 Activ (potrivit și pentru niveluri inferioare)
- Greutate maximă pacient: 100 kg
- Nivel de amputare: transfemural și transtibial
- Nivel de impact: impact scăzut spre ridicat
- Material: material compozit carbon
- Tip conexiune: adaptor piramidal (tată)
- Înălțime constitutivă: 80 mm (cu piramidă și husă pentru picior)
- Înălțime călcâi: 10 mm
- Greutate picior: 660 g (cu piramidă și husă pentru picior)
- Interval de mărimi: 22 cm - 28 cm.

Genunchiul protetic OP4

Genunchiul protetic OP4 este o articulație de genunchi pneumatică care oferă o funcție de frânare cu reglaj fin care permite ajustarea articulației la cerințele de siguranță ale utilizatorului.

Specificații tehnice

- Material: aluminiu/ fibră de carbon (AL/CA)
- Greutate corporală maximă: 100 kg
- Greutatea genunchiului: aproximativ 680 g
- Unghi de flexie maxim: 145°
- Înălțime totală montată aprox.: 198 mm
- Înălțime efectivă montată aprox.: 146 mm
- Înălțime montată aprox.: 26 mm
- Conexiunea proximală: piramidă
- Conexiunea distală: receptor de tub integrat de 30 mm.