

FIȘĂ TEHNICĂ

Piciorul protetic Pro-Flex XC

Piciorul protetic Pro-Flex XC este conceput pentru utilizatorii activi cărora le plac drumețiile și joggingul, precum și mersul pe teren plat. Este furnizat cu un înveliș anatomic, plăcut estetic, și cu un adaptor piramidal tată integrat. Pro-Flex XC este clasificat ca fiind impermeabil, ceea ce înseamnă că este complet rezistent atât la clor, cât și la imersiunea în apă sărată.

Specificații tehnice

- Nivel de amputare: transfemural, transtibial, dezarticulare genunchi/șold
- Nivel de impact: mic, mediu și înalt
- Greutate maximă pacient: 166 kg
- Mărimi disponibile: 22 cm - 30 cm
- Înălțime: 155 mm cu piramidă tată și husă pentru picior (mărimea 27)
- Greutate picior: 772 g cu husă pentru picior și șosetă (mărimea 27)
- Înălțime călcâi: 10 mm
- Opțiuni adaptor: piramidă tată integrată.

Genunchiul protetic hidraulic 3R60

Genunchiul protetic hidraulic 3R60 (articulație modulară EBS) este o articulație de genunchi mecanică, policentrică, concepută pentru persoanele cu niveluri de activitate moderate. Caracteristica sa distinctivă este unitatea Ergonomically Balanced Stride (EBS), care oferă o flexie controlată a poziției (până la 15°) pentru a acționa ca un amortizor în timpul loviturii călcâiului.

Specificații tehnice

- Gradul de mobilitate: 2 și 3 (persoane cu mobilitate moderată în aer liber)
- Greutate corporală maximă: 125 kg
- Greutate produs aprox.: 845 g
- Material: aluminiu de înaltă rezistență
- Unghi de flexie: maxim 150° (standard) până la 175° (modele specifice)
- Înălțime constructivă: 207 mm (model standard)
- Protecție împotriva apei: rezistent la stropire/ rezistent la intemperii.