

FIȘĂ TEHNICĂ

Piciorul protetic Pro-Flex XC

Piciorul protetic Pro-Flex XC este conceput pentru utilizatorii activi cărora le plac drumețiile și joggingul, precum și mersul pe teren plat. Este furnizat cu un înveliș anatomic, plăcut estetic, și cu un adaptor piramidal tată integrat. Pro-Flex XC este clasificat ca fiind impermeabil, ceea ce înseamnă că este complet rezistent atât la clor, cât și la imersiunea în apă sărată.

Specificații tehnice

- Nivel de amputare: transfemural, transtibial, dezarticulare genunchi/șold
- Nivel de impact: mic, mediu și înalt
- Greutate maximă pacient: 166 kg
- Mărimi disponibile: 22 cm - 30 cm
- Înălțime: 155 mm cu piramidă tată și husă pentru picior (mărimea 27)
- Greutate picior: 772 g cu husă pentru picior și șosetă (mărimea 27)
- Înălțime călcâi: 10 mm
- Opțiuni adaptor: piramidă tată integrată.

Genunchiul protetic hidraulic 3R80

Articulația de genunchi 3R80, rezistentă la apă, controlează hidraulic atât faza de sprijin, cât și faza de balans. Astfel, coborârea treptelor pas cu pas și mersul pe pante sunt sprijinite eficient, apropiindu-se de un tipar de mers fiziologic, chiar și la viteze variabile.

Specificații tehnice

- Greutate corporală maximă: 150 kg
- Grad de mobilitate: K3, K4
- Greutate produs: ~1.196 g
- Unghi de flexie maxim: 150°
- Înălțimea sistemului: 163 mm
- Înălțimea construcției: 218 mm
- Conexiune proximală: adaptor piramidal
- Conexiune distală: clemă pentru tub (Ø 34 mm).